



## Módulo de salida de 1 relé MDA1Y

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Tensione                   | <b>24V ~ 35V con polaridad</b> |
| Consumo in standby         | <b>1mA</b>                     |
| Tensione di uscita         | <b>30V</b>                     |
| Tensione monitoraggio relè | <b>7V con polarità inversa</b> |

### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 50 °C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP30</b>           |
| Umidità massima          | <b>95%</b>            |

### INFORMAZIONI GENERALI

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| Tipo | <b>Módulo de salida de 1 relé</b> |
|------|-----------------------------------|

### CERTIFICAZIONE

|           |                |
|-----------|----------------|
| Normativa | <b>EN54-18</b> |
|-----------|----------------|

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Isolatore di corto circuito | <b>Sì</b>        |
| Indicatore di attivazione   | <b>Led verde</b> |
| Indicatore di comunicazione | <b>Led rosso</b> |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Dimensioni | <b>140.5 x 73 x 48 mm</b> |
|------------|---------------------------|

