




## Rilevatore magnetico DC148



### MATERIALE E DIMENSIONI

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Installazione           | <b>Superficie</b>        |
| Dimensioni del cavo     | <b>2000 mm</b>           |
| Dimensioni del magnete  | <b>8 x 8 x 40 mm</b>     |
| Dimensioni del contatto | <b>54 x 13 x 12.5 mm</b> |

### RILEVAMENTO

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Tipo di rivelatore                             | <b>Cablato</b>     |
| Distanza operativa (per materiali non ferrosi) | <b>15mm ~ 23mm</b> |
| Distanza operativa (per materiali ferrosi)     | <b>8mm ~ 16mm</b>  |
| Tecnologia di rilevazione                      | <b>Magnetico</b>   |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>   |
| Tensione                          | <b>100V</b> |

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Tamper                     | <b>Si</b> |
| Resistori EOL (fine linea) | <b>Sí</b> |

### CERTIFICAZIONE

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Grado             | <b>3</b>       |
| Normativa         | <b>EN50131</b> |
| Classe ambientale | <b>III</b>     |

### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-25 °C ~ 70 °C</b> |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>           |

