

HIKVISION
HiWatch Series



Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-B140H-M

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Sì
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)
Filigrana	Sì
Anti sfarfallio	Sì
Specchio	On / Off

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5W
Amperaggio	400mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.0
Angolo di visione	100°

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 50 °C
Grado di protezione	IP67

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S y G
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/1.3'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.1Lux

DISTANZA DORI

Rilevare	56 m
Osservare	23 m
Riconoscere	11 m
Identificare	5 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	191.3 x 70 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso netto	400 g
Peso con confezione	640 g

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)
Rilevazione del movimento	Sì
Video Tamper	Sì

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

technical datasheet

Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo de visión nocturna	IR
Lunghezza d'onda	850 nm

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

STORAGE

Sistemi di stoccaggio

NAS

