

technical datasheet



HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera bullet ip da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-B121H-M

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
WDR	DWDR
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	4.8W
Amperaggio	400mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

DISTANZA DORI

Rilevare	38 m
Osservare	16 m
Riconoscere	8 m
Identificare	4 m

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 50 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Esterno

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	186.3 x 70 (Ø) mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso netto	270 g

ASSI

Movimento	2-Axis
-----------	---------------

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8'
Illuminazione minima	0.01Lux

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.8
Filtro IR	Sí

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	IR
EXIR	Sí

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)
Rilevazione del movimento	Sí

CARATTERISTICHE DI RETE

ONVIF	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari

PORTE ETHERNET

10 / 100	1
----------	----------

technical datasheet

