



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Telecamera minidome 4 in 1 (cvi, tvi, ahd e analogico) da 8 megapíxeles e ottica fissa

**HWT-T281-M**

### VIDEO (TELECAMERE)

|                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Video resolution    | <b>8 Megapixel</b>                                      |
| BLC                 | <b>Sí</b>                                               |
| HLC                 | <b>Sí</b>                                               |
| 3D-NR               | <b>Sí</b>                                               |
| AGC                 | <b>Sí</b>                                               |
| WDR                 | <b>WDR (120 dB)</b>                                     |
| Immagini al secondo | <b>12.5fps@4K</b>                                       |
| Uscita video        | <b>1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Specchio            | <b>On / Off</b>                                         |

### VISIONE NOTTURNA

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Distanza di visione notturna | <b>30 m</b> |
| Tipo di visione notturna     | <b>IR</b>   |
| Smart IR                     | <b>Sí</b>   |
| EXIR                         | <b>Si</b>   |

### DISTANZA DORI

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rilevare     | <b>80 m</b> |
| Osservare    | <b>32 m</b> |
| Riconoscere  | <b>16 m</b> |
| Identificare | <b>8 m</b>  |

### AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP66</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>90%</b>               |

### INFORMAZIONI GENERALI

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Serie              | <b>HiWatch</b>                            |
| Tecnología         | <b>4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico)</b> |
| Tipo di telecamera | <b>Minidome</b>                           |

### IMMAGINE

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>              |
| Risoluzione del sensore              | <b>3840 x 2160</b>         |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/12.5s ~ 1/50,000s</b> |
| Illuminazione minima                 | <b>0.01Lux</b>             |

### LENTE

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Tipo lente                     | <b>Fissa</b>  |
| Distanza focale                | <b>2.8 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma | <b>F/1.2</b>  |
| Angolo di visione              | <b>102°</b>   |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>Alimentato tramite VTO2000A-C</b> |
| Tensione                          | <b>12V</b>                           |
| Consumo (w)                       | <b>3.3W</b>                          |
| Amperaggio                        | <b>280mA</b>                         |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Dimensioni          | <b>91 x 109.8 (Ø) mm</b> |
| Materiale           | <b>Metallo</b>           |
| Peso netto          | <b>325 g</b>             |
| Peso con confezione | <b>620 g</b>             |

### ASSI

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

