



Estación exterior modular

VTO4202F-P

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Sensore	CMOS
Lunghezza focale	1.95 mm
Angolo di visione orizzontale	160°
Angolo di visualizzazione diagonale	180°
Visione notturna	Sí
Compressione video	H.264

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Antivandalismo	IK07
Uso	Esterno
Umidità massima	90%

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie / incorporamento
Dimensioni	100 x 100 x 49.3 mm
Peso netto	350 g
Peso con confezione	400 g

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	2 Fili / IP
Tipo	Estación Exterior Modular

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	TCP / IP
Connessione IP	10M/100Mbps

APERTURA

Chiama elementi	Pulsanti semplici
-----------------	--------------------------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	12W
Alimentazione PoE	Sí

INGRESSI/USCITE

RS485	1
Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Uscita allarme	1

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono multidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Compressione audio	G.711A/G.711U/PCM

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	SoC processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	Sí
--------	-----------