technical datasheet



X

Centrale senza fili HUB2-B

-x	

Applicazione mobile	Ajax Security System
Notifica SMS	Sí
Notifica di chiamata	Sí
Notificación Push	Sí
Numero massimo di telecamere IP connesse	25
Dispositivi mobili	iOS 9.1 o successivo / Android 4.1 o successivo
Numero della carta SIM	2

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	110V ~ 240V
Consumo (w)	10W
durata della batteria	± 16 ore
Supporto batteria	Li-ion 2 A/h
Frequenza	50 Hz / 60 Hz

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	163 x 163 x 36 mm
Materiale	Plastica ABS
Peso neto	360 g
Colore	Nero

ZONE

Numero massimo di stanze	50
Numero massimo di dispositivi	100

CERTIFICAZIONE

Grado		2

SABOTAGGIO

Tamper box	Sí

COMUNICAZIONE

IP	Sí
GPRS	Sí
Comunicazione con CRA	Sì, tramite contactID e SIA
Protocolo	Jeweller
2G	Sì

VIA RADIO

Frequenza	868mHz
Distanza di trasmissione	Fino a 2000 m (senza ostacoli)
Potenza	Class 4 (2W) / 850/900Mhz , Class 2
massima RF	(1W) / 1800/1900MHz

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 40 °C
Uso	Interno

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale Ser	nza fili
----------------------	----------

PARTIZIONI E MEMORIE

Utenti massimi 50

PROCESSORE

Sistema operativo OS Malevich

