

HIKVISION®



Telecamera contpersone ip da 2 megapixel e ottica fissa

DS-2CD6825G0/C-IVS

VIDEO (TELECAMERE)

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Video resolution | 2 Megapixel |
| BLC | Sì |
| HLC | Sì |
| 3D-NR | Sì |
| WDR | WDR |
| Uscita video | RJ45 |
| Modalità giorno / notte | Automatico / Manuale |
| Sistema anti appannamento | Sì |
| Bit rate | 32Kbps ~ 16Mbps |
| Compressione | H.265+ / H.265 / H.264 |
| Main stream | 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 704 × 576 |
| Filigrana | Sì |
| Anti sfarfallio | Sì |
| Specchio | On / Off |

AUDIO(TELECAMERE)

| | |
|----------------------------|--|
| Microfono incorporato | Sì |
| Ingresso audio | 1 Ingresso |
| Compressione audio | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
| Filtro rumore | Sì |
| Frequenza di campionamento | 8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz |
| Bit rate | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2) |
| Uscita audio | 1 |

ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC |
| Tensione | 12V |
| Consumo (w) | 8W |
| Amperaggio | 660mA |
| Alimentazione PoE | Sì |
| Tipo PoE | PoE 802.3af |

ANALISI VIDEO

CARATTERISTICHE DI RETE

| | |
|-----------------------------|--|
| Connessione IP | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Sì, tipo S y G |
| Numero massimo di utenti | Fino a 32 utenti |
| Browser Web | Explorer / Chrome / Firefox / Safari |
| Software di gestione | iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central |
| Dispositivi mobili | Android / IOS (Apple) |
| Vista in diretta simultanea | Fino a 20 canali |
| Disconnessione di rete | Sì |
| Conflitto di indirizzi IP | Sì |

LENTE

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Tipo lente | Fissa |
| Distanza focale | 2 mm |
| Apertura massima del diaframma | F/2.25 |
| Angolo di visione | 104° |
| Numero di ottica | 2 |
| Filto IR | Sì |

IMMAGINE

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sensore | CMOS @ |
| Risoluzione del sensore | 1920 x 1080 |
| Dimensione del sensore | 1/2.7' |
| Velocità dell'otturatore elettronico | 1/25 ~ 1/100000s |
| Illuminazione minima | Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux |

AMBIENTE

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | -30 °C ~ 45 °C |
| Grado di protezione | IP67 |
| Uso | Interno / Esterno |
| Umidità massima | 95% |

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|--------------------|
| Tecnología | IP |
| Tipo di telecamera | Contpersone |

technical datasheet

| | |
|---------------------------|---|
| Tipo de deteccion | Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles) |
| Funciones IA | Conteo de personas |
| Rilevazione del movimento | Sì |
| Video Tamper | Sì |
| Contapersone | Sì |

MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Dimensioni | 168 x 61 x 41 mm |
| Materiale | Metallo e plastica |
| Peso neto | 435 g |
| Peso con confezione | 730 g |

VISIONE NOTTURNA

| | |
|------------------------------|---------------|
| Distanza di visione notturna | 6 m |
| Tipo de visión nocturna | IR |
| Lunghezza d'onda | 850 nm |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Serie | PRO |
| ASSI | |
| Movimento | Senza movimento |
| INGRESSI/USCITE (TELECAMERE) | |
| Allarme | 1 Ingresso / 1 Uscita |

