



Monitor 2 fili 7"

VTH5222CH-S1



SCHERMO

Tipo	LCD
Dimensione	7"
Risoluzione	800 x 480
Tattile	Sì

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono multidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Audio bidirezionale	Sì
Compressione audio	G.711

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	200.5 x 136.5 x 22 mm
Peso netto	800 g

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	TCP / IP
Slot di memoria	SD hasta 32Gb
Connessione IP	10/100 Mbps autoadattativo

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Micro Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	6
RS485	1
Uscita allarme	1

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	Alimentato tramite VTNS1006A-2
Consumo (w)	7W

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnologia	2 Fili
------------	---------------

