



HIKVISION
accessories

Videocitofono ip de superficie / incorporamento

DS-KV8213-WME1(B)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10W
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 55 °C
Grado di protezione	IP65
Antivandalismo	IK08
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie / incorporamento
Dimensioni	174 x 91 x 29 mm
Peso netto	380 g
Peso con confezione	580 g

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	TCP / IP
Slot di memoria	SD fino a 128Gb
Connessione IP	10/100 Mbps autoadattativo
Wi-Fi	Sí

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	4
RS485	1
Relé NO/NC	2

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	Sí
--------	-----------

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Angolo di visione orizzontale	129°
Angolo di visualizzazione diagonale	75°
Visione notturna	Sí
Compressione video	H.264

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono multidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Audio bidirezionale	Sí
Compressione audio	G.711

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	PVPH
Tecnología	IP
Numero di case	1

APERTURA

Chiama elementi	2 Botones sencillos
Lettore di prossimità	Carte MIFARE

SISTEMA (REGISTRATORI)

Sistema operativo	Embedded LINUX
-------------------	-----------------------

