



**HIKVISION**  
accessories

## Videocitofono ip de superficie / incorporamento

**DS-KV8413-WME1(B)**

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>          |
| Tensione                          | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)                       | <b>10W</b>         |
| Alimentazione PoE                 | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE                          | <b>PoE 802.3af</b> |

### AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-40 °C ~ 55 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP65</b>              |
| Antivandalismo           | <b>IK08</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>95%</b>               |

### CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO )

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Protocollo di rete | <b>TCP / IP</b>        |
| Slot di memoria    | <b>SD fino a 128Gb</b> |
| Connessione IP     | <b>10M/100Mbps</b>     |
| Wi-Fi              | <b>Sí</b>              |
| Tipo de Wi-Fi      | <b>2.4 GHz</b>         |

### AUDIO (VIDEOCITOFONO)

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Ingresso audio      | <b>Microfono multidirezionale</b> |
| Uscita audio        | <b>Altoparlante incorporato</b>   |
| Audio bidirezionale | <b>Sí</b>                         |
| Compressione audio  | <b>G.711</b>                      |

### INGRESSI/USCITE

|                  |          |
|------------------|----------|
| Ingresso allarme | <b>4</b> |
| RS485            | <b>1</b> |
| Relé NO/NC       | <b>2</b> |

### CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

|        |           |
|--------|-----------|
| Tamper | <b>Sí</b> |
|--------|-----------|

### TELECAMERA

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Risoluzione                         | <b>2 Mpx</b> |
| Angolo di visione orizzontale       | <b>129°</b>  |
| Angolo di visualizzazione diagonale | <b>75°</b>   |
| Visione notturna                    | <b>Sí</b>    |
| Compressione video                  | <b>H.264</b> |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Installazione       | <b>Superficie / incorporamento</b> |
| Dimensioni          | <b>174 x 91 x 29 mm</b>            |
| Peso netto          | <b>380 g</b>                       |
| Peso con confezione | <b>590 g</b>                       |

### INFORMAZIONI GENERALI

|                |             |
|----------------|-------------|
| Serie          | <b>PVPH</b> |
| Tecnología     | <b>IP</b>   |
| Numero di case | <b>4</b>    |

### APERTURA

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Chiama elementi       | <b>4 Botones sencillos</b> |
| Lettore di prossimità | <b>Carte MIFARE</b>        |

### SISTEMA (REGISTRATORI)

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Sistema operativo | <b>Embedded LINUX</b> |
|-------------------|-----------------------|

