

**HIKVISION®**

Telecamera bullet 4 in 1 (cvi, tvi, ahd e analogico) da 5 megapixel e ottica fissa

**DS-2CE16H0T-ITF**

**VIDEO (TELECAMERE)**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Video resolution        | <b>5 Megapixel</b>                                      |
| BLC                     | <b>Sì</b>                                               |
| 2D-NR                   | <b>Sì</b>                                               |
| AGC                     | <b>Sì</b>                                               |
| AWB                     | <b>Sì</b>                                               |
| WDR                     | <b>DWDR</b>                                             |
| Immagini al secondo     | <b>20fps</b>                                            |
| Uscita video            | <b>1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Modalità giorno / notte | <b>Automatico / Manuale</b>                             |
| Menu OSD                | <b>Sì</b>                                               |
| ATW                     | <b>Sì</b>                                               |
| Specchio                | <b>On / Off</b>                                         |

**VISIONE NOTTURNA**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Distanza di visione notturna | <b>20 m</b> |
| Tipo de visión nocturna      | <b>IR</b>   |
| Smart IR                     | <b>Sì</b>   |
| EXIR                         | <b>Si</b>   |

**ALIMENTAZIONE CONSUMO**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>    |
| Tensione                          | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)                       | <b>4.3W</b>  |
| Amperaggio                        | <b>360mA</b> |

**SPECIFICHE E CARATTERISTICHE**

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Tecnología         | <b>4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico)</b> |
| Tipo di telecamera | <b>Bullet</b>                             |
| Serie              | <b>PRO</b>                                |

**MATERIALE E DIMENSIONI**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Dimensioni | <b>58 x 163 x 61 mm</b> |
| Materiale  | <b>Metallo</b>          |
| Peso netto | <b>350 g</b>            |

**IMMAGINE**

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>            |
| Risoluzione del sensore              | <b>2560 x 1944</b>       |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/25s ~ 1/50,000s</b> |
| Illuminazione minima                 | <b>0.01Lux</b>           |

**DISTANZA DORI**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rilevare     | <b>75 m</b> |
| Osservare    | <b>29 m</b> |
| Riconoscere  | <b>15 m</b> |
| Identificare | <b>7 m</b>  |

**AMBIENTE**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |
| Umidità massima          | <b>90%</b>               |

**LENTE**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tipo lente        | <b>Fissa</b>  |
| Distanza focale   | <b>2.8 mm</b> |
| Angolo di visione | <b>85.5°</b>  |

**ASSI**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

