HIKVISION

Telecamera bullet 4 in 1 (cvi, tvi, ahd e analogico) da 5 megapixel e ottica zoom ottico

DS-2CE19H8T-AIT3ZF

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**5 Megapixel**
BLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (130 dB)**
Immagini al secondo	**20fps**
Uscita video	**1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Modalità giorno / notte	**Automatico / Manuale**
Menu OSD	**Sí**
Privacy mask	**Fino a 4 zone**
Specchio	**On / Off**

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	**73 m**
Rivelare (Lente chiusa)	**317 m**
Osservare (Lente aperta)	**29 m**
Osservare (Lente chiusa)	**125 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**14 m**
Riconoscere (Lente chiusa)	**62 m**
Identificare (Lente aperta)	**7 m**
Identificare (Lente chiusa)	**31 m**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Distanzia focale	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Angolo di visione	**92.3° to 29.3**
Messa a fuoco automatica	**Si**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**9.6V ~ 14.4V**
Consumo (w)	**10.5W**

ASSI

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**2560 x 1440**
Dimensione del sensore	**1/3'**
Velocità dell'otturatore elettronico	**1/25s ~ 1/50,000s**
Illuminazione minima	**0.003Lux**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**80 m**
Tipo di visione notturna	**IR**
Smart IR	**Sí**
EXIR	**Si**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-40 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**90%**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**PRO**
Tecnología	**4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico)**
Tipo di telecamera	**Bullet**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**84.5 x 255.1 x 92 mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**930 g**

Movimento	**3-Axis**