technical datasheet



XVIV

Centrale senza fili HUB2PLUS-B

EV	Λ

Applicazione mobile	Ajax Security System
Notifica SMS	Sí
Notifica di chiamata	Sí
Notificación Push	Sí
Cambio automatico da 2G a 3G	Sí
Cambio tra schede SIM	Sí
Numero massimo di telecamere IP connesse	100
Dispositivi mobili	iOS 9.1 o posterior / Android 4.4 o posterior

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Tensione	110V ~ 240V
Consumo (w)	10W
Batteria incorporata	Sí
durata della batteria	± 15 horas
Supporto batteria	Li-ion 3 A/h

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	163 x 163 x 36 mm
Materiale	Plastica ABS
Peso neto	350 g
Colore	Nero

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131

PROCESSORE

Processore	ARM
Sistema operativo	OS Malevich

PARTIZIONI E MEMORIE

Utenti massimi	200
----------------	-----

COMUNICAZIONE

Sí
Sí
Sí
Sì, tramite contactID e SIA
Sí

VIA RADIO

Frequenza	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distanza di	Fino a 2000 m (senza
trasmissione	ostacoli)
Potenza massima RF	Potencia maxima RF

AMBIENTE

remperatura di esercizio	-10 °C ~ 40 °C
Uso	Interno

ZONE

Numero massimo di stanze	50
Numero massimo di dispositivi	200

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale	Senza fili

SABOTAGGIO

Tamper pared Sí

