technical datasheet





Registratore ip per 8 canali e 8 mpx di risoluzione con 8 porte PoE

HWN-5208MH-8P

Dorto DoE	E DI RETE	mode dell'elimentations elettri-	A ~
Porte PoE	8	modo dell'alimentazione elettrica	AC
Numero di porte R	2345 1	Tensione	100V ~ 240V
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps	Consumo (w)	15W
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	Amperaggio	1000mA
ONVIF	Sí	MATERIALE E DIMENSIONI	
Tipo PoE	802.3at / af	Installazione	Scrivania / Rack
Consumo PoE	120W	Dimensioni	385 x 315 x 52 mm
Software	IVMS	Materiale	Metallo
Арр	Hik-Connect	Peso neto	3000 g
REGISTRAZIONE		USCITA VIDEO	
Risoluzione		Numero di uscita HDMI	,
massima di registrazione	8 Mpx		1
Larghezza di		Numero di uscite VGA	1
banda di ingresso	80Mbps	Risoluzione HDMI	4K
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	Resolución VGA	1080P
4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx		AUDIO	
Risoluzioni	1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	Ingressi audio Uscite Audio	1
ANR			
(registrazione ridondante in	Se	Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sí
SD)		INFORMAZIONI GENERALI	
La larghezza di banda in uscita	160Mbps	Serie	HiWatch
		Tecnología	IP
INGRESSI/USCITE		RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUI) F 7 7 A
Ingresso allarme	4		
USB 2.0	1	Riproduzione sincronizzata	8
USB 3.0	1		
Uscita allarme	1		
AMBIENTE			
Temperatura di es	ercizio -10 °C ~ 55 °C		
Uso	Interno		
Umidità massima	90%		
STORAGE			
Numero di hard di	sk supportati 2		

technical datasheet

Dimensione massima del hard disk (unità) 6 TB

Tipo HDD 3,5 SATA"

VIDEO

Canali IP 8

