

**HIKVISION**  
HiWatch Series



**Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 4 canali e 4 mpx di risoluzione massima**

**HWD-6104MH-G3A**

## REGISTRAZIONE

|                                       |                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Risoluzione massima di registrazione  | <b>4 Mpx</b>                                                                   |
| Compressione video                    | <b>H.265 / H.264</b>                                                           |
| Risoluzione registrazione HDCVI       | <b>4 Megapíxeles</b>                                                           |
| Risoluzione egistrazione HDTV         | <b>4 Megapíxeles</b>                                                           |
| Risoluzione registrazione AHD         | <b>4 Megapíxeles</b>                                                           |
| Immagini al secondo Stream principale | <b>4Mpx (8fps) / 4Mpx Lite / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (15fps)</b> |
| Immagini al secondo Flusso extra      | <b>WD1 / 4CIF / 2CIF (12fps) / CIF / QVGA / QCIF (25fps)</b>                   |
| Bit rate video                        | <b>32 Kbps ~ 6 Mbps</b>                                                        |
| Compressione audio                    | <b>G.711U</b>                                                                  |
| Velocità audio bits                   | <b>64Kbps per canale</b>                                                       |

## VIDEO

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Canali BNC                | <b>4</b>                                  |
| Canali IP                 | <b>6, sostituendo i canali BNC</b>        |
| Telecamere IP accettate   | <b>4 telecamere BNC + 2 telecamere IP</b> |
| Formati video             | <b>HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP</b>      |
| Risoluzioni ammesse HDCVI | <b>4Mpx / 2mpx / 1Mpx</b>                 |
| Risoluzioni ammesse HDTV  | <b>4Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b>                 |
| Risoluzioni ammesse AHD   | <b>4Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b>                 |
| Telecamere CVBS           | <b>Sí</b>                                 |
| Risoluzione telecamere IP | <b>6 Megapíxeles</b>                      |

## USCITA VIDEO

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Numero di uscita HDMI | <b>1</b>     |
| Numero di uscite VGA  | <b>1</b>     |
| Risoluzione HDMI      | <b>1080P</b> |
| Resolución VGA        | <b>1080P</b> |

## MATERIALE E DIMENSIONI

## CARATTERISTICHE DI RETE

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Numero di porte RJ45     | <b>1</b>                                                        |
| Velocità RJ45            | <b>10 / 100 Mbps</b>                                            |
| Numero massimo di utenti | <b>32</b>                                                       |
| Dispositivi mobili       | <b>Android / IOS (Apple)</b>                                    |
| ONVIF                    | <b>Sí</b>                                                       |
| Visione remoto           | <b>Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.</b> |
| Software                 | <b>IVMS</b>                                                     |
| App                      | <b>Hik-Connect</b>                                              |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>    |
| Tensione                          | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)                       | <b>8W</b>    |
| Amperaggio                        | <b>670mA</b> |

## AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-10 °C ~ 55 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |
| Umidità massima          | <b>90%</b>            |

## INGRESSI/USCITE

|                  |          |
|------------------|----------|
| Ingresso allarme | <b>4</b> |
| USB 2.0          | <b>2</b> |
| Uscita allarme   | <b>1</b> |

## STORAGE

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Numero di hard disk supportati           | <b>1</b>         |
| Dimensione massima del hard disk (unità) | <b>10 TB</b>     |
| Tipo HDD                                 | <b>3,5 SATA"</b> |

## RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Búsqueda inteligente       | <b>Sí</b> |
| Riproduzione sincronizzata | <b>4</b>  |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Dimensioni | <b>260 x 222 x 45 mm</b> |
| Materiale  | <b>Metallo</b>           |
| Peso netto | <b>800 g</b>             |

## AUDIO

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Ingressi audio                    | <b>1</b>  |
| Uscite Audio                      | <b>1</b>  |
| Audio bidirezionale (Full-duplex) | <b>Sì</b> |

## INFORMAZIONI GENERALI

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Serie      | <b>HiWatch</b>                                      |
| Tecnología | <b>5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)</b> |

