



Rilevatore volumetrico cablato

LX-402

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Cablato
Distanza di rilevamento	12 m
Altezza di installazione	2.5 m (multilivello) / 1.2 m ~ 1.5 m (vicolo per animali domestici)
Copertura	12 m x 15 m
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 1 m/s
Zone di rilevamento	40 (multilivello) / 18 (vicolo per animali domestici)
Immunità agli animali domestici	Sì
Periodo di allarme	2.0 s ± 0.1 s
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico
Modalità giorno / notte	Regolabile (10 ~ 100000 lux)

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Parete
Dimensioni	74.8 x 141 x 53.5 mm
Peso netto	170 g
Peso con confezione	220 g

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	10.8V ~ 13.2V
Amperaggio	25mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 50 °C
Grado di protezione	IP54
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	1
Colori LED	Rojo
Tamper	Sì
Ora di inizio	60 s

SENSORE

Tipo di sensore	PIR
Regolazione della sensibilità	Sì
Sensibilità PIR	Selezionabile LO / MID / HI

