



## Videocitofono 2 fili / ip de superficie / incorporamento

VTO2202F-P-S2

### TELECAMERA

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Risoluzione                         | 2 Mpx  |
| Sensore                             | CMOS   |
| Dimensione del sensore              | 1/2.5" |
| Lunghezza focale                    | 1.9mm  |
| Angolo di visione orizzontale       | 169°   |
| Angolo di visualizzazione diagonale | 177°   |
| Visione notturna                    | Sì     |
| Giorno / Notte                      | ICR    |
| Compressione video                  | H.265  |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | DC          |
| Tensione                          | 48V         |
| Consumo (w)                       | 12W         |
| Amperaggio                        | 1000mA      |
| Alimentazione PoE                 | Sì          |
| Tipo PoE                          | PoE 802.3af |

### INGRESSI/USCITE

|                    |   |
|--------------------|---|
| Sensore porta      | 1 |
| Pulsante di uscita | 1 |
| Ingresso di blocco | 1 |
| Uscita allarme     | 1 |

### CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Protocollo di rete | SIP / P2P / IPv4 / UPnP / SNMP / DNS / DDNS / RTSP / RTP / TCP / UDP |
| Connessione IP     | 10M/100Mbps                                                          |
| ONVIF              | Sì                                                                   |

### CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

|                |       |
|----------------|-------|
| Tamper         | Sì    |
| Indicatore LED | Sì, 3 |

### APERTURA

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Chiama elementi | Pulsante semplice |
|-----------------|-------------------|

### AMBIENTE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura di esercizio | -30 °C ~ 60 °C    |
| Grado di protezione      | IP65              |
| Antivandalismo           | IK07              |
| Uso                      | Interno / Esterno |
| Umidità massima          | 90%               |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Installazione       | Superficie / incorporamento |
| Dimensioni          | 130 x 96 x 28.5 mm          |
| Peso netto          | 350 g                       |
| Peso con confezione | 400 g                       |

### AUDIO (VIDEOCITOFONO)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Ingresso audio      | 1                        |
| Uscita audio        | Altoparlante incorporato |
| Audio bidirezionale | Sì                       |
| Compressione audio  | G.711u                   |

### SISTEMA (REGISTRATORI)

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Processore        | Embedded Processor |
| Sistema operativo | Embedded LINUX     |

### INFORMAZIONI GENERALI

|            |             |
|------------|-------------|
| Tecnologia | 2 Fili / IP |
|------------|-------------|

