



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 8 canali e 1 mpx di risoluzione massima

XVR4108C-I

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	1 Mpx
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compressione Telecamere IP	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Risoluzione registrazione HDCVI	1 Megapixel (720P)
Risoluzione egistrazione HDTVI	1 Megapixel (720p)
Risoluzione registrazione AHD	1 Megapixel (720p)
Immagini al secondo Stream principale	Canal 1: 1080N / 720P (1 ~ 25) / otros: 1080N / 720P (1 ~ 15fps) / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Immagini al secondo Flusso extra	CIF (1 ~ 7fps)
Bit rate video	32Kbps ~ 6144Kbps per canale
Modalità di registrazione	Manuale / Programmazione (Generale / Continua) / MD (Rilevamento video: Rilevazione movimento / perdita / manipolazione video) / allarme / arresto
Intervallo di registrazione	1 ~ 60 min (predefinito: 60 min) / Pre-registrazione: 1 ~ 30 sec / Postrecord: 10 ~ 300 sec
Compressione audio	G.711A / G.711U / PCM
Frecuencia muestreo audio	8 KHz, 16 bit per canale
Velocità audio bits	64Kbps per canale

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	100 Mbps
Numero massimo di utenti	128
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Software	SmartPSS

VIDEO

Canali BNC	8
Canali IP	10, in sostituzione dei canali BNC
Telecamere IP accettate	8 telecamere BNC + 2 telecamere IP
Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Risoluzioni ammesse HDCVI	1080P / 720P
Risoluzioni ammesse HDTVI	1080P / 720P
Risoluzioni ammesse AHD	1080P / 720P
Telecamere CVBS	Sí
Risoluzione telecamere IP	6 Megapíxeles

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Modalità di ricerca	Data / Ora / Allarme / rilevamento del movimento / ricerca esatta
Funzioni di riproduzione	Play / Pause / Stop / Rewind / Fast play / Slow Play / Next File / Previous File / Next Camera / Previous Camera / Full Screen / Repeat / Shuffle / Backup Selection / Digital Zoom
Modalità di backup	USB / dispositivo di rete
Nº canales simultáneos con cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Nº canales simultáneos sin cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9
Tipos de iconos de aviso	Titulo / tempo della telecamera / perdita del video / blocco della telecamera / rilevamento del movimento / registrazione

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	7W
Amperaggio	1500mA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 45 °C
--------------------------	-----------------------

technical datasheet

App **iDMSS / gDMSS**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione **Desktop**

Dimensioni **204.6 x 210.9 x 45.6 mm**

Peso netto **500 g**

Peso con confezione **1070 g**

Telaio **Smart 1U**

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI **1**

Numero di uscite VGA **1**

Risoluzione HDMI **1080P**

Resolución VGA **1080P**

AUDIO

Ingressi audio **1**

Uscite Audio **1**

Audio bidirezionale (Full-duplex) **Sì**

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología **5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)**

Serie **Serie 4**

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore **Embedded Processor**

Sistema operativo **Embedded LINUX**

Uso **Interno**

Umidità massima **90%**

STORAGE

Numero di hard disk supportati **1**

Dimensione massima del hard disk (unità) **6 TB**

Tipo HDD **3,5 SATA"**

RILEVAMENTO DI VIDEO E ALLARME

Funzioni di rilevamento **Registrazione / PTZ / Tour / Video Push / Email / FTP / Snapshot / Buzzer e suggerimenti sullo schermo.**

Tipo di rilevamento video **Motion Detection / MD Zones : 396 (22 × 18) / Video Loss, Tampering, Diagnosis**

INGRESSI/USCITE

USB 2.0 **2**

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

SMD **Sì, 8 canali (classificazione uomo/veicolo)**
PLUS **(solo camere analogiche)**

