technical datasheet





Registratore ip per 4 canali e 12 mpx di risoluzione con 4 porte PoE

NVR2104HS-P-I2

CARATTERISTIC	CHE DI RETE	MATERIALE E DIMEI	NSIONI
Porte PoE	4	Installazione	Scrivania / Rack
Numero di	1	Dimensioni	260 x 232.7 x 47.6 mm
porte RJ45 Velocità		Materiale	Metallo
RJ45	10 / 100 Mbps	Peso neto	860g
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	Peso con confezione	1860 g
ONVIF	Sí	Telaio	Compact 1U
Visione remoto	Browser Web (ActiveX) / App per smartphone / Software Smart PSS	SISTEMA VIDEO INT	ELLIGENTE
Tipo PoE	802.3af	attraversamento di	Sí
Software	SmartPSS	linee Intrusione	Sí
Арр	iDMSS / gDMSS	Privacy Mask	Si
DICONOSCIMEN	NTO DEL VOLTO		Sì, 4 canali (classificazione uomo
Numero di		SMD PLUS	/ veicolo)
facce	8 visi elaborati al secondo	Rilevazione del movimento	Se
Numero di canali con	Riconoscimento facciale video a 1	REGISTRAZIONE	
riconoscimento facciale	canale	Risoluzione massima	12 Mpx
	Avviso di volti non registrati nel	di registrazione	
Modalità strana	database	Compressione video	H.265 / H.264
Ricerca Al (intelligenza	fino a 8 volti simultaneamente	Telecamere IP larghezza di banda	80Mbps
artificiale)	Fine a 10 database can F 000 valti in	Risoluzioni	12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx /
Gestione del	Fino a 10 database con 5.000 volti in totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita	AMBIENTE	3Mpx / 1080P / 720P / D1
database	/ nazionalità / indirizzo / informazioni	Temperatura di eser	cizio -10 °C ~ 55 °C
	di identificazione a ogni immagine del viso.	Uso	Interno
Applicazione di database	Ogni database può essere applicato ai canali video in modo indipendente.	Umidità massima	93%
Azioni	Buzzer / messaggi vocali / email /	STORAGE	
disponibili dopo il	istantanea / registrazione / uscita	Numero di hard disk supportati	
rilevamento	allarme / attivazione PTZ	Dimensione massim	na del hard disk (unità) 10 TB
ALIMENTAZION	IF CONSUMO	Tipo HDD	3,5 SATA"
modo dell'alimentazione elettrica DC		DDOTEZIONE DEDIN	
Tensione	53V	PROTEZIONE PERIMETRALE Numero di	
Consumo (w)	10W	canali con	2 canali
		analisi	onoscimento secondario umano /
Amperaggio 1130mA RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA		TIDO OI	onoscimento secondario dimano / olo per attraversamento di linee e intrusione

technical datasheet

Telecamere simultanee in riproduzione	1/4
Play / Pause / Stop / Fast forw Funzioni di backward / Rewind / Play by fra riproduzione screen / Backup (cut/file) , enlarge / Aud	ame / Full / Partially
Modalità di backup	USB
Ricerca intelligente	Sí
USCITA VIDEO	
Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	4K
SISTEMA (REGISTRATORI)	

Ricerca intelligente	Ricerca per classificazione (uomo / veicolo)
AUDIO	
Ingressi audio	1
Uscite Audio	1
VIDEO	
Canali IP	4



Smart fan	Sí
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	Serie 2
Tecnología	IP
INGRESSI/USCITE	
USB 2.0	2

Processore

Sistema

operativo

Processore integrato di livello

industriale

Embedded LINUX