



Registratore ip per 8 canali e 12 mpx di risoluzione con 8 porte PoE

NVR2208-8P-I2

CARATTERISTICHE DI RETE

Porte PoE	8
Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sì
Visione remoto	Browser Web (ActiveX) / App per smartphone / Software Smart PSS
Tipo PoE	802.3af
Consumo PoE	25.5W por puerta/ 80W in totale
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	12 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	144Mbps
Compressione video	H.265 / H.264
Modalità di registrazione	Manuale / Programmato / Rilevamento del movimento / Allarme
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Risoluzioni	12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / D1
La larghezza di banda in uscita	72Mbps

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	54V
Consumo (w)	10W
Amperaggio	2220mA

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Telecamere simultanee in riproduzione	1 / 4 / 8 / 9
---------------------------------------	----------------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	375 x 284.3 x 53 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	1720 g
Peso con confezione	3070 g
Telaio	1U

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

attraversamento di linee	Sì
Intrusione	Sì
Privacy Mask	Sì
Riconoscimento facciale	Sì
SMD PLUS	Sì, 4 canali (classificazione uomo / veicolo)
Rilevazione del movimento	Se

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	4K
Segnali video simili	HDMI e VGA

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	93%

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Processore integrato di livello industriale
Sistema operativo	Embedded LINUX
Smart fan	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 2
Tecnología	IP

INGRESSI/USCITE

Funzioni di riproduzione **Play / Pause / Stop / Fast forward / Fast backward / Rewind / Play by frame / Full screen / Backup (cut/file) / Partially enlarge / Audio on/off**

Modalità di backup **USB**

Ricerca intelligente **Sì**

STORAGE

Numero di hard disk supportati **2**

Dimensione massima del hard disk (unità) **10 TB**

Tipo HDD **3,5 SATA"**

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di facce **4 visi elaborati al secondo**

Numero di canali con riconoscimento facciale **Riconoscimento facciale video a 1 canale**

Gestione del database **Fino a 10 database con 5.000 volti in totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine del viso.**

AUDIO

Ingressi audio **1**

Uscite Audio **1**

VIDEO

Canali IP **8**

USB 2.0

2

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi

1 canale

