

Milesight



Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica zoom ottico

MS-C5364-FPC

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 28 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	16Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Sì
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sì
Anti sfarfallio	Sì

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	57 m
Rivelare (Lente chiusa)	283 m
Osservare (Lente aperta)	22 m
Osservare (Lente chiusa)	112 m
Riconoscere (Lente aperta)	11 m
Riconoscere (Lente chiusa)	56 m
Identificare (Lente aperta)	6 m

ANALISI VIDEO

Attraversamento della linea	Sì
Rilevamento facciale	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Oggetto abbandonato	Sì
Oggetto perso	Sì
Video Tamper	Sì
Mappa di calore	Sì
Contapersone	Sì
Rilevazione di bighellonare	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2592 x 1944
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1s to 1/100,000s
Illuminazione minima	0.005Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	9W
Amperaggio	750mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.4
Angolo di visione	99° ~ 31°
Messa a fuoco automatica	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	AI Mini Camera Series
Tecnología	IP

Identificare (Lente chiusa) **28 m**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G, T e Q
Software di gestione	Milesight CMS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Filtro indirizzo IP	Sì
Disconnessione di rete	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Smart IR	Sì
Starlight	Sì

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sì

Tipo di telecamera **Bullet**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	239.5 x 76 (Ø) mm
Peso netto	825 g
Peso con confezione	1050 g

ASSI

Movimento **3-Axis**

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset **Sì**

