



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 8 canali e 8 mpx di risoluzione massima

XVR5108HS-4KL-I3

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	8 Mpx
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Risoluzione registrazione HDCVI	8 Megapixel (4K)
Risoluzione egistrazione HDTV	8 Megapíxeles
Risoluzione registrazione AHD	8 Megapíxeles
Immagini al secondo Stream principale	4K (1 ~ 7fps) / 6Mpx (1 ~ 10fps) / 5Mpx (1 ~ 12fps) / 4Mpx / 3Mpx (1 ~ 15fps) / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Immagini al secondo Flusso extra	960H (1 ~ 15fps) / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Bit rate video	32Kbps ~ 6144Kbps per canale
Modalità di registrazione	Manuale / Programmazione (Generale / Continua) / MD (Rilevamento video: Rilevazione movimento / perdita / manipolazione video) / allarme / arresto
Compressione audio	G.711A / G.711U / PCM
Frecuencia muestreo audio	8 KHz, 16 bit per canale
Velocità audio bits	64Kbps per canale
Risoluzioni	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4K-N / 4Mpx / 3Mpx / 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF

VIDEO

Canali BNC	8
Canali IP	16, in sostituzione dei canali BNC
Telecamere IP accettate	8 telecamere BNC + 8 telecamere IP
Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Risoluzioni ammesse HDCVI	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse HDTV	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visione remoto	Browser Web (ActiveX) / App per smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

IoT	Sí
POS	Sí
Riconoscimento facciale	Sí
SMD PLUS	Sì, 8 canali (classificazione uomo/veicolo) (solo camere analogiche)
Classificazione veicolo / umano	Se
Rilevazione del movimento	Se
Video Tamper	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10W
Amperaggio	2000mA

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Modalità di backup	USB / dispositivo di rete
Búsqueda inteligente	Sí
Nº canales simultáneos con cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Nº canales simultáneos sin cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9

AUDIO

Ingressi audio	1
Uscite Audio	1

technical datasheet

Risoluzioni ammesse AHD	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
-------------------------	---

Telecamere CVBS	Sì
-----------------	----

Risoluzione telecamere IP	8 Megapíxeles
---------------------------	---------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
---------------	------------------

Dimensioni	260 x 237.9 x 47.6 mm
------------	-----------------------

Materiale	Metallo
-----------	---------

Peso netto	900 g
------------	-------

Peso con confezione	1500 g
---------------------	--------

Telaio	Compact 1U
--------	------------

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
-----------------------	---

Numero di uscite VGA	1
----------------------	---

Risoluzione HDMI	4K / 1080P
------------------	------------

Resolución VGA	1080P
----------------	-------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
--------------------------	----------------

Uso	Interno
-----	---------

Umidità massima	90%
-----------------	-----

STORAGE

Numero di hard disk supportati	1
--------------------------------	---

Dimensione massima del hard disk (unità)	16 TB
--	-------

Tipo HDD	3,5 SATA"
----------	-----------

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
------------	--------------------

Sistema operativo	Embedded LINUX
-------------------	----------------

RILEVAMENTO DI VIDEO E ALLARME

Tipo di rilevamento video	Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop
---------------------------	--

Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sì
-----------------------------------	----

INGRESSI/USCITE

USB 2.0	1
---------	---

USB 3.0	1
---------	---

RS485	1
-------	---

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Wiz Sense
-------	-----------

Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)
------------	--

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di canali con riconoscimento facciale	2 canali Riconoscimento facciale video (solo telecamere analogiche)
--	---

Gestione del database	Fino a 10 database con 20.000 volti in totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine del viso.
-----------------------	--

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi	2 canali / 10 regole IVS per ogni canale (solo telecamere analogiche)
------------------------------	---

