



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 8 canali e 2 mpx di risoluzione massima

XVR5108HE-I3

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	2 Mpx
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Risoluzione registrazione HDCVI	2 Megapixel (1080p)
Risoluzione egistrazione HDTVI	2 Megapixel (1080p)
Risoluzione registrazione AHD	2 Megapixel (1080p)
Immagini al secondo Stream	5Mpx-N (1 ~ 10fps) / 4Mpx-N / 1080P (1 ~ 15fps) / 1080N / 720P / 960H / D1 / principale CIF (1 ~ 25fps)
Immagini al secondo Flusso extra	D1 / CIF (1 ~ 15fps)
Bit rate video	32Kbps ~ 6144Kbps per canale
Compressione audio	G.711A / G.711U / PCM
Frecuencia muestreo audio	8 KHz, 16 bit per canale
Velocità audio bits	64Kbps per canale

VIDEO

Canali BNC	8
Canali IP	12, in sostituzione dei canali BNC
Telecamere IP accettate	8 telecamere BNC + 4 telecamere IP
Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Risoluzioni ammesse HDCVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse HDTVI	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Telecamere CVBS	Sí
Risoluzione telecamere IP	6 Megapíxeles

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
-----------------------------------	-----------

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 Mbps
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visione remoto	Browser Web (ActiveX) / App per smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	325 x 257 x 55 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	1200 g
Peso con confezione	1900 g
Telaio	Mini 1U

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	8
USB 2.0	2
RS485	1
Uscita allarme	3

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

IoT	Sí
POS	Sí
Riconoscimento facciale	Sí
SMD PLUS	Sí, 8 canali (classificazione uomo/veicolo) (solo camere analogiche)

AUDIO

Ingressi audio	8
Uscite Audio	1
Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sí

INFORMAZIONI GENERALI

technical datasheet

Tensione	12V
Consumo (w)	7W
Amperaggio	2000mA

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	1080P
Resolución VGA	1080P

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

STORAGE

Numero di hard disk supportati	1
Dimensione massima del hard disk (unità)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Modalità di backup	USB / dispositivo di rete
Riproduzione sincronizzata	1 / 4 / 9

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di canali con riconoscimento facciale	Riconoscimento facciale video a 1 canale (solo telecamere analogiche)
Gestione del database	Fino a 10 database con 10.000 volti in totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine del viso.

Serie	Serie 5
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Processore integrato di livello industriale
Sistema operativo	Embedded LINUX

RILEVAMENTO DI VIDEO E ALLARME

Tipo di rilevamento video	Detección de movimiento / Pérdida de señal de vídeo / Tamper / Alarma local
---------------------------	--

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi	2 canali / 10 regole IVS per ogni canale (solo telecamere analogiche)
------------------------------	--

