technical datasheet





Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hdtvi, ahd, analógico y ip) per 4 canali e 8 mpx di risoluzione massima

XVR5104HE-4KL-I3

REGISTRAZIONE		CARATTERISTICHE DI RETE	
Risoluzione		Numero di	1
massima di	8 Мрх	porte RJ45	<u> </u>
registrazione		Velocità	10 / 100 Mbps
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	RJ45	<u>.</u>
Risoluzione		Dispositivi mobili Aı	ndroid / IOS (Apple)
registrazione	8 Megapixel (4K)	ONVIE	Sí
HDCVI			(ActiveX) / App per
Risoluzione			Software Smart PSS
egistrazione HDTVI	8 Megapíxeles	Software	SmartPSS
Risoluzione			
registrazione	8 Megapíxeles	App	iDMSS / gDMSS
AHD		MATERIALE E DIMENSIONI	
Immagini al	4K (1 ~ 7fps) / 6Mpx (1 ~ 10fps) / 5Mpx		C
secondo Stream	(1 ~ 12fps) / 4Mpx / 3Mpx (1 ~ 15fps) / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~	Installazione	Scrivania / Rack
principale	25fps)	Dimensioni	325 x 257 x 55 mm
Immagini al		Materiale	Metallo
secondo Flusso extra	960H (1 ~ 15fps) / D1 / CIF (1 ~ 25fps)	Peso neto	1300 g
Bit rate video	32Kbps ~ 6144Kbps per canale	Peso con confezione	1900 g
Compressione audio	G.711A / G.711U / PCM	Telaio	Mini 1U
Frequenza di		ALIMENTAZIONE CONSUMO	
campionamento audio	8 KHz, 16 bit per canale	modo dell'alimentazione elettrica	DC
Velocità audio	64Kbps per canale	Tensione	12V
bits	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx /	Consumo (w)	7W
Risoluzioni	4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF	Amperaggio	2000mA
VIDEO		USCITA VIDEO	
Canali BNC	4	Numero di uscita HDMI	1
Canali IP	8, sostituendo i canali BNC	Numero di uscite VGA	1
Telecamere IP accettate	4 telecamere BNC + 4 telecamere IP	Risoluzione HDMI	4K
Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP	Resolución VGA	1080P
Risoluzioni amme	esse 8Mpx/6Mpx/5Mpx/4Mpx/2 Mpx/1Mpx	AMBIENTE	
Risoluzioni amme		Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
HDTVI	1Мрх	Uso	Interno
Risoluzioni amme		-	
AHD Risoluzione	2Mpx / 1Mpx	Umidità massima	90%
telecamere IP	8 Megapíxeles	STORAGE	
SISTEMA VIDEO	NTELLIGENTE	Numero di hard disk supportati	1
		Dimensione massima del hard disk	(unità) 16 TB

technical datasheet

ioT	Sí
POS	Sí
Riconoscimento facciale	Sí
SMD PLUS	Sì, 4 canali (classificazione uomo/veicolo) (solo camere analogiche)
Rilevazione del movimento	Se
Video Tamper	Sì
INGRESSI/USCITE	
Ingresso allarme	8
USB 2.0	2
RS485	1
Uscita allarme	3

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Modalità di backup	USB / dispositivo di rete	
N° canales simultáneos con cámaras IP	1/4/8/9	
N° canales simultáneos sin cámaras IP	1/4	
Riproduzione sincronizzata	1/4	
AUDIO		
Ingressi audio	4	
Uscite Audio	1	
Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sí	

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Processore integrato di livello industriale
Sistema	Embedded LINUX
operativo	Ellipedded Linox

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi

4 canali / 10 regole IVS per ogni canale (solo telecamere analogiche)

Tipo HDD	3,5 SATA"

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 5
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

lacciale	Fino a 10 database con 20.000 volti in
facciale	carrate (solo telecarriere arialogicile)
riconoscimento	canale (solo telecamere analogiche)
canali con	Riconoscimento facciale video a 1
Numero di	

Cestione del database totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine del viso.

