



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 16 canali e 8 mpx di risoluzione massima

XVR5116H-4KL-I3

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	8 Mpx
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Risoluzione registrazione HDCVI	8 Megapixel (4K)
Risoluzione egistrazione HDTVI	8 Megapíxeles
Risoluzione registrazione AHD	8 Megapíxeles
Immagini al secondo Stream principale	4K (1 ~ 7fps) / 6Mpx (1 ~ 10fps) / 5Mpx (1 ~ 12fps) / 4Mpx / 3Mpx (1 ~ 15fps) / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Immagini al secondo Flusso extra	960H (1 ~ 15fps) / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Bit rate video	32Kbps ~ 6144Kbps per canale
Compressione audio	G.711A / G.711U / PCM
Frequenza di campionamento audio	8 KHz, 16 bit per canale
Velocità audio bits	64Kbps per canale

VIDEO

Canali BNC	16
Canali IP	32, in sostituzione dei canali BNC
Telecamere IP accettate	16 telecamere BNC + 16 telecamere IP
Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Risoluzioni ammesse HDCVI	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse HDTVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse AHD	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Telecamere CVBS	Sì
Risoluzione telecamere IP	8 Megapíxeles

ALIMENTAZIONE CONSUMO

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sì
Visione remoto	Browser Web (ActiveX) / App per smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	325 x 257 x 55 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	1240 g
Peso con confezione	2100 g
Telaio	Mini 1U

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Riconoscimento facciale	Sì
SMD PLUS	Sì, 16 canali (classificazione uomo/veicolo) (solo camere analogiche)

Rilevazione del movimento	Se
Video Tamper	Sì

INGRESSI/USCITE

USB 2.0	1
USB 3.0	1
RS485	1

STORAGE

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	15W
Amperaggio	3000mA

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Telecamere simultanee in riproduzione	1 / 4 / 9 / 16 - Cambia a una división de 1 / 4 / 9 cuando se selecciona Cara o IVS y SMD en el Modo AI
Modalità di backup	USB / dispositivo di rete
N° canales simultáneos con cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
N° canales simultáneos sin cámaras IP	1 / 4 / 8 / 9 / 16

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

AUDIO

Ingressi audio	1
Uscite Audio	1
Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Serie 5
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di canali con riconoscimento facciale	2 canali Riconoscimento facciale video (solo telecamere analogiche)
Gestione del database	Fino a 10 database con 20.000 volti in totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine del viso.

Numero di hard disk supportati	1
Dimensione massima del hard disk (unità)	16 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Processore integrato di livello industriale
Sistema operativo	Embedded LINUX

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi	8 canali / 10 regole IVS per ogni canale (solo telecamere analogiche)
------------------------------	--

