

**HIKVISION**  
HiWatch Series



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 8 canali e 8 mpx di risoluzione massima

## HWD-7108MH-G4

### REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	<b>8 Mpx</b>
Compressione video	<b>H.265 / H.264</b>
Risoluzione registrazione HDCVI	<b>8 Megapixel (4K)</b>
Risoluzione egistrazione HDTVI	<b>8 Megapíxeles</b>
Risoluzione registrazione AHD	<b>8 Megapíxeles</b>
Immagini al secondo Stream principale	<b>4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)</b>
Immagini al secondo Flusso extra	<b>WD1 / 4CIF / CIF (25fps)</b>
Bit rate video	<b>32 Kbps ~ 10 Mbps</b>
Compressione audio	<b>G.711U</b>
Velocità audio bits	<b>64Kbps per canale</b>
Risoluzioni	<b>4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF</b>

### VIDEO

Canali BNC	<b>8</b>
Canali IP	<b>12, in sostituzione dei canali BNC</b>
Telecamere IP accettate	<b>8 telecamere BNC + 4 telecamere IP</b>
Formati video	<b>HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP</b>
Risoluzioni ammesse HDCVI	<b>4Mpx / 2mpx / 1Mpx</b>
Risoluzioni ammesse HDTVI	<b>8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b>
Risoluzioni ammesse AHD	<b>5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx</b>
Telecamere CVBS	<b>Sì</b>
Risoluzione telecamere IP	<b>8 Megapíxeles</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
-----------------------------------	-----------

### CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	<b>1</b>
Velocità RJ45	<b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>
Numero massimo di utenti	<b>64</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
ONVIF	<b>Sì</b>
Visione remoto	<b>Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.</b>
Software	<b>IVMS</b>
App	<b>Hik-Connect</b>

### USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	<b>1</b>
Numero di uscite VGA	<b>2</b>
Risoluzione HDMI	<b>4K</b>
Resolución VGA	<b>1080P</b>
Segnali video simili	<b>HDMI e VGA</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	<b>Scrivania / Rack</b>
Materiale	<b>Metallo</b>
Peso netto	<b>1600 g</b>
Telaio	<b>1U</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>90%</b>

### STORAGE

Numero di hard disk supportati	<b>1</b>
Dimensione massima del hard disk (unità)	<b>10 TB</b>
Tipo HDD	<b>3,5 SATA"</b>

### SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Classificazione veicolo / umano	<b>Se</b>
---------------------------------	-----------

# technical datasheet

Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>10W</b>
Amperaggio	<b>2000mA</b>

Rilevazione del movimento

**Sì, 2.0 su tutti i canali analogici**

## SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	<b>5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)</b>
Serie	<b>HiWatch</b>
Compatibilità	<b>Camere Hikvision serie HA</b>

## AUDIO

Ingressi audio	<b>1</b>
Uscite Audio	<b>1</b>
Audio bidirezionale (Full-duplex)	<b>Sì</b>

## RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Búsqueda inteligente	<b>Sì</b>
Riproduzione sincronizzata	<b>8</b>

## INGRESSI/USCITE

USB 2.0	<b>2</b>
---------	----------

