



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

**HWI-D149H**

### VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	<b>4 Megapixel</b>
BLC	<b>Sì</b>
HLC	<b>Sì</b>
3D-NR	<b>Sì</b>
AGC	<b>Sì</b>
AWB	<b>Sì</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
Immagini al secondo	<b>20fps</b>
Uscita video	<b>RJ45</b>
Modalità giorno / notte	<b>Colore</b>
Privacy mask	<b>Fino a 4 zone</b>
Tipo di codice	<b>CBR / VBR</b>
Bit rate	<b>32Kbps ~ 8Mbps</b>
Compressione	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>
Filigrana	<b>Sì</b>
Anti sfarfallio	<b>Sì</b>
Specchio	<b>On / Off</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>6.5W</b>
Amperaggio	<b>550mA</b>
Alimentazione PoE	<b>Sì</b>
Tipo PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP67</b>
Antivandalismo	<b>IK08</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>

### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Sì, digitare S</b>
Numero massimo di utenti	<b>Fino a 32 utenti</b>
Protezione password	<b>Sì</b>
Browser Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Software di gestione	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>
Vista in diretta simultanea	<b>Fino a 6 canali</b>
Filtro indirizzo IP	<b>Sì</b>

### IMMAGINE

Sensore	<b>CMOS ®</b>
Risoluzione del sensore	<b>2560 x 1440</b>
Dimensione del sensore	<b>1/2.8"</b>
Velocità dell'otturatore elettronico	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illuminazione minima	<b>0.001Lux</b>
Rapporto S / N	<b>Más de 52dB</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>97.6 x 121.5 (Ø) mm</b>
Materiale	<b>Alluminio e plastica</b>
Peso netto	<b>550 g</b>
Peso con confezione	<b>650 g</b>

### LENTE

Tipo lente	<b>Fissa</b>
Distanza focale	<b>2.8 mm</b>
Apertura massima del diaframma	<b>F/1.0</b>
Angolo di visione	<b>96°</b>

### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	<b>ColorVu</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo di telecamera	<b>Minidome</b>

### ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	<b>Rilevamento di movimento base (differenza di pixel)</b>
---------------------	------------------------------------------------------------

# technical datasheet

Umidità massima	95%
-----------------	-----

## DISTANZA DORI

Rilevare	64 m
----------	------

Osservare	25 m
-----------	------

Riconoscere	13 m
-------------	------

Identificare	6 m
--------------	-----

## VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
------------------------------	------

Tipo di visione notturna	Luz blanca
--------------------------	------------

Numero di LED	1
---------------	---

## ASSI

Movimento	2-Axis
-----------	--------

Rilevazione del movimento	Sí
---------------------------	----

Video Tamper	Sí
--------------	----

