technical datasheet





Rilevatore volumetrico doppia tecnologia senza fili

MOTIONCAMOUTDOOR-PHOD-W

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Senza fili
Altezza di installazione	0.8 m ~ 1.3 m
Rilevazione dell'angolo	90°
Distanza di rilevamento	Regolabile 3m ~ 15m
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 2 m/s
Immunità agli animali domestici	Fino a 80 cm
Antimasking	Sí
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico doppia tecnologia
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-25 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP55
Uso	Esterno
Umidità massima	95%

SENSORE

Tipo di sensore	2 sensori passivi a infrarossi	
Doppio sensore PIR	Sí	
Regolazione della sensibilità	Sí	

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Foto bajo demanda (PhOD)	Sì
Angolo di visione	105° orizzontale / 50°
Arigolo di visione	verticale

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	206 x 108 x 93 mm
Peso neto	470 g
Peso con confezione	750 g

VIA RADIO

Frequenza	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distanza di	Fino a 1700 m (senza
trasmissione	ostacoli)
Potenza massima RF	Hasta 20 mW

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	4 x CR123A
La durata della batteria	Fino a 3 años

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indi	icatori LED	Sì
Tam	nper	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Compatibilità Hub 2 / Hub 2 Plus / Hub Hybrid a partir de la versión OS Malevich 2.13

