## technical datasheet





# Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

IPC-HDBW3441R-AS-P

20fps

Video resolution	
BLC	
HLC	

VIDEO (TELECAMERE)

Immagini al secondo

Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí

AGC	31
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)

Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore

Privacy mask	Fino a 4 zone
Sistema anti appannamento	Si

Tipo di codice	
	CBR / VBR

Dit late	3kbbs ~ 6132kbbs
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps)

Sub stream	704 × 576

Sub stream 2	1.3Mpx (1 ~ 25fps)
0 11	- 1-55

Specchio	On / Off
SSA	Si

#### CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

Cybersecurity

modo dell'alimentazione elettrica	DC
-----------------------------------	----

#### ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Cambio di scena	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Oggetto abbandonato	Sí
Oggetto perso	Sí
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí
Rilevazione di bighellonare	Sí
SMD PLUS	Sì
Detección de parking	Sì
IMMACINE	

#### **IMMAGINE**

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2880 x 1620
Dimensione del sensore	1/2.7'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

600mm

#### LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.1 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.0
Angolo di visione	180° (LDC desactivado) / 170° (LDC activado)
Distanza minima di	600mm

### VISIONE NOTTURNA

messa a fuoco

Sì

Distanza di visione notturna	15 m
Tipo di visione notturna	IR

## technical datasheet

12V	Tensione
7.7W	Consumo (w)
650mA	Amperaggio
Sí	Alimentazione PoE
PoE 802.3af	Tipo PoE
	AMBIENTE
-40 °C ~ 60 °C	Temperatura di esercizio
IP67	Grado di protezione
IK10	Antivandalismo
Interno / Esterno	Uso
95%	Umidità massima
	AUDIO(TELECAMERE)
Sí	Microfono incorporato
1 Ingresso	Ingresso audio
/ G.711U / G.723 / G.726 / PCM	Compressione audio G.711A
1	Uscita audio
	INFORMAZIONI GENERALI
Wiz Sense	Serie
IP	Tecnología
Minidome	Tipo di telecamera
	SISTEMA (TELECAMERE)
512 MB	Memoria RAM
128 MB	Memoria ROM
	INGRESSI/USCITE (TELECAME
RE)	INGRESSI/OSCITE (TELECAME

Numero di LED	3
IR ON/Off	Automatico / Manuale
DISTANZA DORI	
Rilevare	52 m
Osservare	21 m
Riconoscere	10 m
Identificare	5 m
MATERIALE E DIMENSIONI	
Dimensioni	94 x 122 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso neto	500 g
Peso con confezione	770 g
STORAGE	
scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí
ASSI	



3-Axis

Movimento