

HIKVISION®



Registratore 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico y ip) per 4 canali e 8 mpx di risoluzione massima

IDS-7204HUHI-M2/S

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	8 Mpx
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Risoluzione registrazione HDCVI	8 Megapixel (4K)
Risoluzione registrazione HDTVI	8 Megapíxeles
Risoluzione registrazione AHD	8 Megapíxeles
Canali che supportano la massima risoluzione di registrazione	4K sul canale 1
Immagini al secondo Stream principale	4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)
Immagini al secondo Flusso extra	WD1 / 4CIF / CIF (25fps)
Bit rate video	32 Kbps ~ 10 Mbps
Compressione audio	G.711U
Velocità audio bits	64Kbps per canale

VIDEO

Canali BNC	4
Canali IP	8, sostituendo i canali BNC
Telecamere IP accettate	4 telecamere BNC + 4 telecamere IP
Formati video	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Risoluzioni ammesse HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse HDTVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Risoluzioni ammesse AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Telecamere CVBS	Sí
Risoluzione telecamere IP	8 Megapíxeles

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10W

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 Mbps
Numero massimo di utenti	32
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sí
Visione remoto	Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Numero di uscite BNC	1
Risoluzione HDMI	4Mpx
Resolución VGA	1080P
Risoluzione BNC	704 x 576
Segnali video simili	HDMI e VGA

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	380 x 320 x 48 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	1160 g
Peso con confezione	2750 g

AUDIO

Ingressi audio	1
Uscite Audio	1
Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sí

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	PRO
Tecnología	5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)

INGRESSI/USCITE

USB 2.0	2
---------	----------

Amperaggio **2300mA**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio **-10 °C ~ 55 °C**

Uso **Interno**

Umidità massima **90%**

STORAGE

Numero di hard disk supportati **2**

Dimensione massima del hard disk (unità) **10 TB**

Tipo HDD **3,5 SATA"**

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Búsqueda inteligente **Sí**

Riproduzione sincronizzata **4**

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

VCA **Sí**

Rilevazione del movimento **Se**

RS485

1

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi **4 canali**

Tipo di identificazione **Riconoscimento secondario umano / veicolo per attraversamento di linee e intrusione**

