

technical datasheet



HIKVISION®

Telecamera minidome 4 in 1
(cvi, tvi, ahd e analogico) da 5
megapixel e ottica zoom ottico

DS-2CE79H0T-IT3ZF

technical datasheet

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
2D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modalità giorno / notte	Colore

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	62 m
Rivelare (Lente chiusa)	227 m
Osservare (Lente aperta)	25 m
Osservare (Lente chiusa)	89 m
Riconoscere (Lente aperta)	12 m
Riconoscere (Lente chiusa)	44 m
Identificare (Lente aperta)	6 m
Identificare (Lente chiusa)	22 m

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	123.9 x 134.3 x 110.1 mm
Materiale	Metallo
Peso neto	560 g
Peso con confezione	750 g

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	PRO
Tecnología	4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico)
Tipo di telecamera	Minidome

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6.2W
Amperaggio	520mA
IMMAGINE	
Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1944
Velocità dell'otturatore elettronico	1/25s ~ 1/50,000s
Illuminazione minima	0.01Lux

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	40 m
Tipo di visione notturna	IR
Smart IR	Sí
EXIR	Sí

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Distanzia focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Angolo di visione	95° ~ 26°
Filtro IR	Sí

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

