

P ▲ R ▲ D O X

Centrale ibrido

MG5050+



COMUNICAZIONE

Modulo vocale esterno	Sì, con il modulo VDMP3
IP	Sì, con il modulo IP150
GPRS	Sì, con il modulo PCS
GSM	Sì, con il modulo PCS
Programmazione	Installatore, insegnante e manutenzione
Bus di espansione	Sì, 4 fili
Rete mobile	GPRS / GSM (con modulo PCS)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	16.5V
Amperaggio	1200mA
Supporto batteria	Sì, 12V 4 ~ 7 Ah

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131
Classe ambientale	II

USCITE PROGRAMMABILI

Bordo	4
Massimo di PGM	16
Linea telefonica	Sì

VIA RADIO

Frequenza	433MHz / 868MHz
-----------	------------------------

EXTRA

Calendario	Sì
Software Update	Sì
StayD	Sì
Configurazione e accesso remoto	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	190 x 102 mm
Peso netto	170 g
Peso con confezione	220 g

ZONE

Numero massimo di zone	32
Zone cablate a bordo	5
ATZ (Zone doppie)	Sì

PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	2
Codici utente	32

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale	Ibrido
------------------	---------------

