OPTEX

Rilevatore tenda volumetrica cablato

BXS-AM-W

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	**Cablato**
Distanza di rilevamento	**12 m a cada lado**
Rilevazione dell'angolo	**180°**
Altezza di installazione	**0.8 m ~ 1.2 m**
Copertura PIR	**2.5 m ~ 12 m**
Velocità di rilevamento	**0,3 m/s ~ 2 m/s**
Zone di rilevamento	**4 (2 a cada lado)**
Antimasking	**Sí**
Periodo di allarme	**2.0 ± 1 s**
Tecnologia di rilevazione	**Tenda volumetrica**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**9.5V ~ 18V**
Amperaggio	**35mA**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	**Sì, riscaldamento, allarme, rilevamento mascheramento**
Tamper	**Sí**
Ora di inizio	**60 s**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP55**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**95%**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**199.7 x 92.8 x 98.7 mm**
Peso neto	**430 g**
Peso con confezione	**510 g**

SENSORE

Tipo di sensore	**PIR**
Regolazione della sensibilità	**Interruptores DIP**
Sensibilità PIR	**Selezionabile LO / MID / HI**