HIKVISION

Registratore ip per 32 canali e 32 mpx di risoluzione

DS-7732NXI-I4/S

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	**32 Mpx**
Larghezza di banda di ingresso	**256Mbps**
Compressione video	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
Canali che supportano la massima risoluzione di registrazione	**32 Mpx y 24 Mpx solo en canal 1 cuando el modo Ultra HD esté activado**
Compressione audio	**G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / MP2L2**
Risoluzioni	**32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF**
La larghezza di banda in uscita	**256Mbps**

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	**2**
Numero di uscite VGA	**1**
Numero di uscite BNC	**1**
Risoluzione HDMI	**4K / 1080P**
Resolución VGA	**1080P**
Risoluzione BNC	**704 x 576**
Segnali video simili	**HDMI e VGA**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	**Rack**
Dimensioni	**445 x 400 x 75 mm**
Materiale	**Metallo**
Peso neto	**4200 g**
Peso con confezione	**6000 g**
Telaio	**1.5U**

STORAGE

Numero di hard disk supportati	**4**
Dimensione massima del hard disk (unità)	**10 TB**
Tipo HDD	**3,5 SATA"**

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	**2**
Velocità RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Numero massimo di utenti	**128**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
Visione remoto	**Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.**
Software	**IVMS**
App	**Hik-Connect**

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	**16**
USB 2.0	**2**
USB 3.0	**1**
RS232	**1**
RS485	**1**
Uscita allarme	**4**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**AC**
Tensione	**100V ~ 240V**
Consumo (w)	**30W**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-10 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interno**
Umidità massima	**90%**

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

POS	**Sí**
VCA	**Sí**
Rilevazione del movimento	**Sì, 32 canali**

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Telecamere simultanee in riproduzione	**1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32 / 36**
Riproduzione sincronizzata	**16**

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

eSata	**Sí**

AUDIO

Ingressi audio	**1**
Uscite Audio	**1**
Audio bidirezionale (Full-duplex)	**Sí**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	**Acusense**
Tecnología	**IP**

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi	**4 canali / 12 regole IVS per ogni canale**
Tipo di identificazione	**Riconoscimento secondario umano / veicolo per attraversamento di linee e intrusione**

VIDEO

Canali IP	**32**
Numero di canali con riconoscimento facciale	**Riconoscimento facciale video a 1 canale / Riconoscimento fotografico facciale a 4 canali**
Gestione del database	**Fino a 16 database con 10.000 volti in totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine del viso.**