technical datasheet





Registratore ip per 8 canali e 8 mpx di risoluzione con 8 porte PoE

HWN-4108MH-8P

CARATTERISTICHE	E DI RETE	USCITA VIDEO	
Porte PoE	8	Numero di uscita HDMI	1
Numero di porte R	J45 1	Numero di uscite VGA	1
Velocità RJ45	10 / 100 Mbps	Risoluzione HDMI	4K
Numero massimo	di utenti 32	Resolución VGA	1080P
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	Segnali video simili	HDMI e VGA
Tipo PoE	802.3at / af	SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE	<u> </u>
Consumo PoE	75W	attraversamento di linee	- Sí
Software	IVMS	Intrusione	Sí
App	Hik-Connect	VCA	Sí
DECICED A ZIONE			
REGISTRAZIONE		Classificazione veicolo / umano	Se
Risoluzione massima di	8 Mpx	Rilevazione del movimento	Sì, 2.0 su 4 canali
registrazione		INFORMAZIONI GENERALI	
Larghezza di		Serie	HiWatch
banda di	80Mbps		Піччассіі
ingresso		Tecnología	IP
Compressione video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	Compatibilità Car	nere Hikvision serie HA
Compressione	G.711A / G.711U / G.722 / G.726	MATERIALE E DIMENSIONI	
audio	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx /	Dimensioni	265 x 225 x 48 mm
Risoluzioni	1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	Materiale	Metallo
La larghezza di		Peso neto	1000 g
banda in uscita	80Mbps	F C30 FICEO	1000 9
ALIMENTAZIONE CONSUMO		RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA	
modo dell'alimentazione elettrica DC		Búsqueda inteligente	Sí
Tensione	48V	Riproduzione sincronizzata	8
Consumo (w)	10W	INGRESSI/USCITE	
Amperaggio	1880mA	USB 2.0	2
AMBIENTE			
Temperatura di ese	ercizio -10 °C ~ 55 °C		
Uso	Interno		
Umidità massima	90%		
AUDIO			
Ingressi audio	1		

technical datasheet

Audio bidirezionale (Full-duplex)	Sí
STORAGE	
Numero di hard disk supportati	1
Dimensione massima del hard disk (unità)	8 TB

VIDEO

Canali IP

