technical datasheet

DAHUA

VTO4202FB-P-S2

TELECAMERA

Risoluzione	**2 Mpx**
Sensore	**CMOS**
Dimensione del sensore	**1/2.5'**
Lunghezza focale	**1.9mm**
Angolo di visione orizzontale	**169°**
Angolo di visualizzazione diagonale	**177°**
Visione notturna	**Sí**
Giorno / Notte	**ICR**
Compressione video	**H.265**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**48V**
Consumo (w)	**12W**
Amperaggio	**1000mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**
Uscita di alimentazione	**1 12V / 100mA**

INGRESSI/USCITE

RS485	**1**
Sensore porta	**1**
Pulsante di uscita	**1**
Uscita allarme	**1**

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	**SIP / P2P / IPv4 / UPnP / SNMP / DNS / DDNS / RTSP / RTP / TCP / UDP**
Connessione IP	**10M/100Mbps**
ONVIF	**Sì**

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	**2 Fili / IP**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP65**
Antivandalismo	**IK07**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**90%**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	**Superficie / incorporamento**
Dimensioni	**100 x 100 x 49.3 mm**
Peso neto	**300 g**
Peso con confezione	**450 g**
Colore	**Nero**

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	**1**
Uscita audio	**Altoparlante incorporato**
Audio bidirezionale	**Sí**
Compressione audio	**G.711A/G.711U/PCM**

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	**Embedded Processor**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Indicatore LED	**Sí, 3**