



## P ▲ R ▲ D O X

### Rilevatore tenda volumetrica cablato

NV37M

#### RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	<b>Cablato</b>
Distanza di rilevamento	<b>10 m</b>
Rilevazione dell'angolo	<b>5.7°</b>
Altezza di installazione	<b>2 m</b>
Copertura	<b>Modalità immunità animali: 7,5 x 2 m / Modalità tagliante: 10 x 2 m</b>
Immunità agli animali domestici	<b>Fino a 50 cm</b>
Antimasking	<b>Rilevamento fino a 30 cm</b>
Avanzamento del rilevamento PIR a livello del suolo (PIR Creep)	<b>Sì</b>
Tecnologia di rilevazione	<b>Tenda volumetrica</b>

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>10V ~ 15V</b>
Amperaggio	<b>20mA</b>

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	<b>Sì</b>
Colori LED	<b>Verde / Rojo</b>
Tamper	<b>Dual</b>

#### SENSORE

Tipo di sensore	<b>2 sensori passivi a infrarossi</b>
Regolazione della sensibilità	<b>Interruptores DIP</b>

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-40 °C ~ 70 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP54</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

#### CERTIFICAZIONE

Grado	<b>3</b>
Normativa	<b>EN50131</b>
Classe ambientale	<b>IV</b>

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>123 x 61 x 43 mm</b>
Peso netto	<b>100 g</b>

