



## Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica fissa

IPC-HDW2441TM-S

### VIDEO (TELECAMERE)

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Video resolution        | <b>4 Megapixel</b>                                                |
| BLC                     | <b>Sì</b>                                                         |
| HLC                     | <b>Sì</b>                                                         |
| 3D-NR                   | <b>Sì</b>                                                         |
| AGC                     | <b>Sì</b>                                                         |
| AWB                     | <b>Sì</b>                                                         |
| WDR                     | <b>WDR (120 dB)</b>                                               |
| Immagini al secondo     | <b>20fps</b>                                                      |
| Uscita video            | <b>RJ45</b>                                                       |
| Modalità giorno / notte | <b>Colore</b>                                                     |
| Privacy mask            | <b>Fino a 4 zone</b>                                              |
| Tipo di codice          | <b>CBR / VBR</b>                                                  |
| Bit rate                | <b>H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps</b>        |
| Compressione            | <b>H.265 / H.264</b>                                              |
| Main stream             | <b>2688 × 1520 (1 fps-20 fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)</b> |
| Sub stream              | <b>704 × 576</b>                                                  |
| Filigrana               | <b>Sì</b>                                                         |
| Anti sfarfallio         | <b>Sì</b>                                                         |

### ANALISI VIDEO

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di rilevamento             | <b>Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree</b> |
| Attraversamento della linea     | <b>Sì</b>                                                                            |
| Intrusione                      | <b>Sì</b>                                                                            |
| Rilevazione del movimento       | <b>Sì (4 aree)</b>                                                                   |
| Video Tamper                    | <b>Sì</b>                                                                            |
| Classificazione veicolo / umano | <b>Sì</b>                                                                            |
| SMD PLUS                        | <b>Sì</b>                                                                            |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>  |
| Tensione                          | <b>12V</b> |

### CARATTERISTICHE DI RETE

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Connessione IP            | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                     | <b>Sì, tipo S e T</b>              |
| Numero massimo di utenti  | <b>6 utenti</b>                    |
| Browser Web               | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software di gestione      | <b>DSS / DMSS</b>                  |
| Dispositivi mobili        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Disconnessione di rete    | <b>Sì</b>                          |
| Conflitto di indirizzi IP | <b>Sì</b>                          |
| Cybersecurity             | <b>Sì</b>                          |

### IMMAGINE

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sensore                              | <b>CMOS ®</b>                           |
| Risoluzione del sensore              | <b>2688 x 1520</b>                      |
| Dimensione del sensore               | <b>1/2.9"</b>                           |
| Velocità dell'otturatore elettronico | <b>1/3 ~ 1/100000s</b>                  |
| Illuminazione minima                 | <b>Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux</b> |
| Rapporto S / N                       | <b>Piu di 56dB</b>                      |

### LENTE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tipo lente                       | <b>Fissa</b>  |
| Distanza focale                  | <b>2.8 mm</b> |
| Apertura massima del diaframma   | <b>F/1.6</b>  |
| Angolo di visione                | <b>95°</b>    |
| Distanza minima di messa a fuoco | <b>900mm</b>  |

### DISTANZA DORI

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rilevare     | <b>64 m</b> |
| Osservare    | <b>25 m</b> |
| Riconoscere  | <b>13 m</b> |
| Identificare | <b>6 m</b>  |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Dimensioni | <b>99.1 x 121.9 (Ø) mm</b> |
| Materiale  | <b>Metallo e plastica</b>  |
| Peso netto | <b>460 g</b>               |

# technical datasheet

|             |      |
|-------------|------|
| Consumo (w) | 5.1W |
|-------------|------|

|            |       |
|------------|-------|
| Amperaggio | 430mA |
|------------|-------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Alimentazione PoE | Sì |
|-------------------|----|

|          |             |
|----------|-------------|
| Tipo PoE | PoE 802.3af |
|----------|-------------|

## VISIONE NOTTURNA

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Distanza di visione notturna | 30 m |
|------------------------------|------|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Tipo di visione notturna | IR |
|--------------------------|----|

|               |   |
|---------------|---|
| Numero di LED | 1 |
|---------------|---|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| IR ON/Off | Automatico / Manuale |
|-----------|----------------------|

## AMBIENTE

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio | -40 °C ~ 60 °C |
|--------------------------|----------------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP67 |
|---------------------|------|

|     |                   |
|-----|-------------------|
| Uso | Interno / Esterno |
|-----|-------------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Umidità massima | 95% |
|-----------------|-----|

## STORAGE

|                 |            |
|-----------------|------------|
| scheda Micro SD | Fino 256Gb |
|-----------------|------------|

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Sistemi di stoccaggio | NAS / FTP / Micro SD |
|-----------------------|----------------------|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Anomalia di memorizzazione | Sì |
|----------------------------|----|

## SISTEMA (TELECAMERE)

|             |        |
|-------------|--------|
| Memoria RAM | 128 MB |
|-------------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Memoria ROM | 128 MB |
|-------------|--------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Peso con confezione | 660 g |
|---------------------|-------|

## INFORMAZIONI GENERALI

|       |            |
|-------|------------|
| Serie | Serie 2X41 |
|-------|------------|

|            |    |
|------------|----|
| Tecnología | IP |
|------------|----|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Tipo di telecamera | Minidome |
|--------------------|----------|

## AUDIO(TELECAMERE)

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Microfono incorporato | Sì |
|-----------------------|----|

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Compressione audio | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |
|--------------------|-------------------------------|

## ASSI

|           |        |
|-----------|--------|
| Movimento | 3-Axis |
|-----------|--------|

