



## Rilevatore magnetico IM1640PAG-G3

### MATERIALE E DIMENSIONI

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Installazione           | <b>Porta / Finestra</b> |
| Materiale               | <b>Plastica ABS</b>     |
| Peso netto              | <b>100 g</b>            |
| Peso con confezione     | <b>120 g</b>            |
| Dimensioni del cavo     | <b>2000 mm</b>          |
| Dimensioni del magnete  | <b>58 x 14 x 12 mm</b>  |
| Dimensioni del contatto | <b>58 x 22 x 12 mm</b>  |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>    |
| Tensione                          | <b>40V</b>   |
| Amperaggio                        | <b>500mA</b> |

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Resistenza di contatto | <b>meno di 15 ohm</b> |
| Tamper                 | <b>Sì</b>             |
| Tipo di connessione    | <b>4 Fili</b>         |

### AMBIENTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-40 °C ~ 70 °C</b>    |
| Grado di protezione      | <b>IP67</b>              |
| Uso                      | <b>Interno / Esterno</b> |

### RILEVAMENTO

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Tipo di rivelatore        | <b>Cablato</b>   |
| Distanza di rilevamento   | <b>15 mm</b>     |
| Tecnologia di rilevazione | <b>Magnetico</b> |

### CERTIFICAZIONE

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Grado             | <b>3</b>   |
| Classe ambientale | <b>III</b> |

