HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera minidome ip da 4 megapixel e ottica zoom ottico

HWI-D640HA-Z

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	**4 Megapixel**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Immagini al secondo	**20fps**
Uscita video	**RJ45**
Modalità giorno / notte	**Automatico / Manuale**
Privacy mask	**Sí**
Tipo di codice	**CBR / VBR**
Bit rate	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compressione	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)**
Filigrana	**Sí**
Specchio	**On / Off**

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sì, tipo S, G e T**
Numero massimo di utenti	**Fino a 32 utenti**
Protezione password	**Sí**
Browser Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software di gestione	**iVMS-4200 / Hik-Connect**
Dispositivi mobili	**Android / IOS (Apple)**
Vista in diretta simultanea	**Fino a 6 canali**

IMMAGINE

Sensore	**CMOS ®**
Risoluzione del sensore	**2560 x 1440**
Dimensione del sensore	**1/3'**

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	**61 m**
Rivelare (Lente chiusa)	**200 m**
Osservare (Lente aperta)	**24 m**
Osservare (Lente chiusa)	**80 m**
Riconoscere (Lente aperta)	**12 m**
Riconoscere (Lente chiusa)	**40 m**
Identificare (Lente aperta)	**6 m**
Identificare (Lente chiusa)	**20 m**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**11.5W**
Amperaggio	**800mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

LENTE

Tipo lente	**Zoom ottico**
Distanzia focale	**2.8 mm ~ 12 mm**
Apertura massima del diaframma	**F/1.6**
Angolo di visione	**95.8° ~ 29.2°**
Filto IR	**Sí**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	**30 m**
Tipo de visión nocturna	**IR**
EXIR	**Si**
Lunghezza d'onda	**850 nm**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**99.9 x 141 (Ø) mm**
Materiale	**Metallo e plastica**
Peso neto	**790 g**
Peso con confezione	**960 g**

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

technical datasheet

Velocità dell'otturatore elettronico	**1/3 ~ 1/100000s**
Illuminazione minima	**0.005Lux**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP67**
Antivandalismo	**IK10**
Uso	**Interno / Esterno**
Umidità massima	**95%**

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion	**Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)**
Video Tamper	**Sí**
Classificazione veicolo / umano	**Sí**
Rilevazione del movimento 2.0	**Sì (persone e veicoli)**

STORAGE

scheda Micro SD	**Fino 256Gb**
Sistemi di stoccaggio	**FTP / Micro SD**

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset	**Sí**
Tecnología	**IP**
Tipo di telecamera	**Minidome**
Serie	**HiWatch**

ASSI

Movimento	**3-Axis**