MOVOK
ACCESSORIES

# Switch 28 porte con 24 porte PoE

## VK-SWITCH-2824POE-400-G-L2

# technical datasheet

## CARATTERISTAS (SWITCH)

| | |
|---|---|
| Frequenza dati supportata | **192 Gbps** |
| Velocità di reindirizzamento del pacchetto | **41.7 Mpps** |
| VLAN | **Sì, fino a 4K** |
| DHCP | **Sí** |
| Massima distanza di trasmissione | **100 m** |
| Memoria Buffer | **4.1 Mb** |
| Trattabile | **Sí, tipo L2** |
| Configurazione web | **Sí** |
| Porta specchio | **Sì, bidirezionale** |
| Spanning Tree | **Sì, STP / RSTP / MSTP** |
| QoS | **Sì, 802.1p** |
| Port Aggregation | **LACP / Aggregazione statica (max. 14 gruppi e 8 porte per gruppo)** |
| Enrutamiento estático | **Sì, max. 128 regole** |
| SSH | **2.0** |
| RADIUS AAA | **Sì** |

## MATERIALE E DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Installazione | **Scrivania / Rack** |
| Dimensioni | **440 x 290 x 44.5 mm** |
| Materiale | **Metallo** |
| Peso neto | **3900 g** |
| Peso con confezione | **4700 g** |
| Telaio | **1U** |

## AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio | **-20 °C ~ 55 °C** |
| Grado di protezione | **IP30** |
| Uso | **Interno** |
| Umidità massima | **90%** |
| Protección contra rayos | **4KV** |

## SISTEMA (SWITCH)

| | |
|---|---|
| Tabella degli indirizzi MAC | **8K** |

## ALIMENTAZIONE CONSUMO

| | |
|---|---|
| modo dell'alimentazione elettrica | **AC** |
| Tensione | **100V ~ 240V** |
| Amperaggio | **5000mA** |
| Consumo in standby | **18W** |
| Consumo acceso | **380W** |
| Consumo massimo per porta (PoE) | **30W** |
| Consumo massimo totale (PoE) | **400W** |
| Alimentador incluido | **Sì** |

## PORTE ETHERNET

| | |
|---|---|
| Porte POE | **24** |
| Porta in fibra | **4 x 1000** |
| 10 / 100 / 1000 Base-T | **24** |
| Velocità porte POE | **10 / 100 / 1000** |
| Velocità porte uplink | **No dispone** |
| Numero di porte Ethernet | **28** |

## NET STANDARD

| | |
|---|---|
| IEEE802,3af | **Si** |
| IEEE802,3at | **Si** |

## EXTRA

| | |
|---|---|
| Porta console | **Sì (cavo incluso)** |