### technical datasheet



# defnovCentrale incendio

## CAD-150-2

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	90V ~ 264V
Supporto batteria	Ingresso disponibile
Modello di batteria	2 x 7.5Ah
Consumo in standby	225mA
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-5 °C ~ 50 °C
Grado di protezione	IP30
Uso	Interno
Umidità massima	95%

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	430 x 268 x 113 mm
Peso neto	1980 g
Peso con confezione	2490 g

#### PROGRAMACIÓN

Modalità giorno / notte	Sì
Ricerca automatica	Sì
Diagnosi automatica	Sì

#### COMUNICACION (INCENDIO)

Software	Detnov Cloud
Comunicazione	USB

#### SALIDAS (INCENDIO)

Relè di guasto	1
Relè di allarme	1
Uscita sirena	2
Uscita di allarme 24V DC	Sì

#### **ZONAS (INCENDIO)**

Numero massimo di zone	250
N° di loop nella centrale	2
Numero massimo di dispositivi per loop	250

#### INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	Analogico
Tipo di centrale	Incendio

#### CERTIFICAZIONE

Normativa **EN54-2 / EN54-4 / EN54-13** 

#### **DISPLAY**

Schermo Sì

