Doppio interruttore

LIGHTCORE-2G

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Tensione	**230V**
Consumo (w)	**0.2W**
Alimentazione del dispositivo collegato	**Da 5W a 300W per segmento**
Protezione corrente	**Sì (> 2.6 A)**
Protezione della temperatura	**Sì (> +60°C)**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-10 °C ~ 40 °C**
Grado di protezione	**IP20**
Uso	**Interno**
Umidità massima	**75%**

VIA RADIO

Frequenza	**868.0 MHz ~ 868.6 MHz**
Potenza massima RF	**Hasta 20 mW**
Distanza massima tra il dispositivo e l'hub	**1100 m (in spazio aperto)**

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo	**Doppio interruttore**
Compatibilità	**Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (2G /4G) / ReX / Rex 2**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**76 x 75 x 29 mm**
Peso neto	**35 g**
Peso con confezione	**60 h**

SPECIFICHE (INTERRUTTORI)

Condensatore	**Incluso, per dispositivi con consumo < 5W**
Collegamento elettrico	**Solo con cavo di fase**
Gestibile per scenari	**Sì**