technical datasheet





Telecamera minidome ip da 8 megapíxeles e ottica fissa

IPC-HDW3849H-AS-PV-S4

VIDEO (TEI	LECAMERE)
------------	-----------

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 8 zone
Sistema anti appannamento	Si
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Filigrana	Sí
Specchio	On / Off
SSA	Si

CARATTERISTICHE DI RETE

1 RJ45 (10M / 100M)	Connessione IP
Sì, tipo S, G e T	ONVIF
20 utenti	Numero massimo di utenti
Explorer / Chrome / Firefox	Browser Web
Smart PSS / DSS / DMSS	Software di gestione
Android / IOS (Apple)	Dispositivi mobili
Sí	Disconnessione di rete
Sí	Conflitto di indirizzi IP
Sì	Cybersecurity

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Cambio di scena	Sí
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD 4.0	Sì

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	3840 x 2160
Dimensione del sensore	1/2.8'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux
Rapporto S / N	Piu di 56dB

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna

Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	1
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	1
Smart Dual Illumination	Sì

30 m

PCM

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono

incorporato	51
Ingresso audio	1 Ingresso
Altoparlante	Cí
incorporato	31
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 /

ALIMENTAZIONE CONSUMO

technical datasheet

	Uscita audio	DC	modo dell'alimentazione elettrica
	DISTANZA DORI	12V	Tensione
91 m	Rilevare	10.2W	Consumo (w)
36 m	Osservare	850mA	Amperaggio
18 m	Riconoscere	Sí	Alimentazione PoE
9 m	Identificare	PoE 802.3af	Tipo PoE
	MATERIALE E DIMENSIONI		LENTE
110.9 x 122 (Ø) mm	Dimensioni	Fissa	Tipo lente
Metallo		2.8 mm	Distanzia focale
750 g	Peso neto	106°	Angolo di visione
910 ડ્	Peso con confezione	2000mm	Distanza minima di messa a fuoco
	STORAGE		AMBIENTE
Fino 256Gb	scheda Micro SD	-40 °C ~ 60 °C	Temperatura di esercizio
NAS / FTP / SFTP / Micro	Sistemi di stoccaggio	IP67	Grado di protezione
SE	Anomalia di	Interno / Esterno	Uso
S	memorizzazione	95%	Umidità massima
	TIOC		INFORMAZIONI GENERALI
S	Sirena	TiOC	Serie
Luce blu / rossa	Luce	IP	Tecnología
MERE)	INGRESSI/USCITE (TELECAMER	Minidome	Tipo di telecamera
1 Ingresso / 1 Uscita	Allarme		SISTEMA (TELECAMERE)
la la	Alhua	512 MB	Memoria RAM
	TECHNOLOGY	128 MB	Memoria ROM
			ASSI
		3-Axis	Movimento