



A-CCTV

Switch 6 porte con 4 porte PoE

A-SWITCH-0504POE+-60-G-OUT

PORTE ETHERNET

Porte POE	4
Puertos Uplink	1
Porta in fibra	1 x 1000
Velocità porte POE	10 / 100 / 1000
Velocità porte uplink	10/100/1000
Numero di porte Ethernet	6

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	100V ~ 240V
Consumo massimo per porta (PoE)	30W
Consumo massimo totale (PoE)	60W

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-20 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Uso	Esterno

CARATTERISTAS (SWITCH)

Velocità di reindirizzamento del pacchetto	12.96 Mpps
--	------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	336 x 220 x 30 mm
Materiale	Plastica
Peso netto	800 g
Peso con confezione	1120 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Sì
IEEE802,3at	Sì

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnologia	IP
------------	----

SISTEMA (SWITCH)

Tabella degli indirizzi MAC	4K
-----------------------------	----

