



Registratore ip per 16 canali e 32 mpx di risoluzione

NVR5216-EI

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	32 Mpx
Larghezza di banda di ingresso	384Mbps
Compressione video	H.265 / H.264
Modalità di registrazione	Generale / rilevamento del movimento / intelligente / allarme / POS
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Risoluzioni	32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080p / 720p / D1 / CIF / QCIF
La larghezza di banda in uscita	384Mbps

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte RJ45	1
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sì
Visione remoto	Browser Web (ActiveX) / App per smartphone / Software Smart PSS
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
RS232	1
RS485	1
Uscita allarme	2

USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	1
Numero di uscite VGA	1
Risoluzione HDMI	4K

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Scrivania / Rack
Dimensioni	375 x 284.3 x 53 mm
Materiale	Metallo
Peso netto	1550 g
Peso con confezione	2750 g
Telaio	1U

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Privacy Mask	Sì
Riconoscimento facciale	Sì, 2 canali, fino a 12 immagini/sec
Contapersone	Sì
SMD PLUS	Sì, 8 canali (classificazione uomo / veicolo)
Rilevazione del movimento	Se
Acupick (ricerca intelligente di oggetti)	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	10W
Amperaggio	4000mA

METADATI

Faccia	Sesso / età / occhiali / barba / maschera / espressione
Veicolo	Targa / colore della targa / modello del veicolo / logo del veicolo / decorazioni del veicolo / segnale di chiamata / cinture di sicurezza
Corpo umano	Stile abbigliamento / colore abbigliamento / colore / cappello / borse ...
Veicolo non motorizzato	Tipo / colore / casco / persone nel veicolo

RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA

Telecamere simultanee in riproduzione	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Modalità di backup	USB / dispositivo di rete
Riproduzione sincronizzata	16

technical datasheet

Resolución VGA	4K
----------------	-----------

Segnali video simili	HDMI e VGA
----------------------	-------------------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
--------------------------	-----------------------

Uso	Interno
-----	----------------

Umidità massima	93%
-----------------	------------

STORAGE

Numero di hard disk supportati	2
--------------------------------	----------

Dimensione massima del hard disk (unità)	16 TB
--	--------------

Tipo HDD	3,5 SATA"
----------	------------------

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	IP
------------	-----------

Serie	Serie 5
-------	----------------

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Processore integrato di livello industriale
------------	--

Sistema operativo	Embedded LINUX
-------------------	-----------------------

PROTEZIONE PERIMETRALE

Numero di canali con analisi	4 canali / 10 regole IVS per ogni canale
------------------------------	---

RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di facce	12 rostros procesados por segundo
-----------------	--

Numero di canali con riconoscimento facciale	2 canali Riconoscimento facciale video
--	---

Gestione del database	Fino a 20 database con 20.000 volti in totale / Consente di aggiungere nome a nome / sesso / data di nascita / nazionalità / indirizzo / informazioni di identificazione a ogni immagine del viso
-----------------------	--

AUDIO

Ingressi audio	1
----------------	----------

Uscite Audio	1
--------------	----------

VIDEO

Canali IP	16
-----------	-----------

