



## AJAX

Rivelatore antincendio fumo,  
calore e co

**FIREPROTECT2-HSC-RB-W**

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	<b>Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid</b>
Indicatori LED	<b>Sì</b>
Colori LED	<b>Verde / Rojo / Amarillo</b>
Tamper	<b>Sì</b>
Volume sirena	<b>85dB a 3 metros</b>
Attivazione della temperatura	<b>64°C</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>0 °C ~ 50 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP20</b>
Uso	<b>Interno</b>
Umidità massima	<b>80%</b>

### VIA RADIO

Frequenza	<b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>
Distanza di trasmissione	<b>Fino a 1700 m (senza ostacoli)</b>
Potenza massima RF	<b>Hasta 20 mW</b>
Protocollo	<b>Jeweller</b>

### RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	<b>Fumo, calore e CO</b>
--------------------	--------------------------

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Type of notification	<b>Acustica</b>
----------------------	-----------------

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>124 x 124 x 45 mm</b>
Peso netto	<b>270 g</b>
Peso con confezione	<b>330 g</b>
Colore	<b>Bianco</b>

### SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	<b>Senza fili</b>
Tipo	<b>Rivelatore antincendio</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	<b>2 x CR123A / 3V</b>
La durata della batteria	<b>Fino a 7 años</b>

### SENSORE

Tipo di sensore	<b>Rilevamento fumo: sensore ottico a doppio spettro / Rilevamento temperatura: termistore / Rilevamento CO: sensore chimico</b>
-----------------	--

### DETECCIÓN (INCENDIO)

Termovelocimétrico	<b>10°C / min</b>
--------------------	-------------------

