



Telecamera minidome ip da 5 megapixel e ottica fissa

IPC-HDW2549TM-S-IL

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Colore
Privacy mask	Fino a 4 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Compressione	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Filigrana	Sì
Specchio	On / Off

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Numero di LED	1
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Full Color	Sì
Distanza luce bianca	30 m
Luce bianca	1
Smart Dual Illumination	Sì (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2960 x 1668
Dimensione del sensore	1/2.7"

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì, tipo S, G e T
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox
Software di gestione	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sì
Conflitto di indirizzi IP	Sì
Cybersecurity	Sì

ANALISI VIDEO

Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione del movimento	Sì (4 aree)
Rilevamento audio	Sì
Video Tamper	Sì
Classificazione veicolo / umano	Sì
SMD PLUS	Sì

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	4.6W
Amperaggio	390mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

DISTANZA DORI

Rilevare	64 m
Osservare	25 m
Riconoscere	13 m
Identificare	6 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	99.1 x 121.9 (Ø) mm
Materiale	Metallo e plastica

technical datasheet

Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
--------------------------------------	------------------------

Illuminazione minima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
----------------------	---

Rapporto S / N	Piu di 56dB
----------------	--------------------

LENTE

Tipo lente	Fissa
------------	--------------

Distanza focale	2.8 mm
-----------------	---------------

Apertura massima del diaframma	F/1.6
--------------------------------	--------------

Angolo di visione	111°
-------------------	-------------

Distanza minima di messa a fuoco	1100mA
----------------------------------	---------------

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
--------------------------	-----------------------

Grado di protezione	IP67
---------------------	-------------

Uso	Interno / Esterno
-----	--------------------------

Umidità massima	95%
-----------------	------------

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Wiz Sense
-------	------------------

Tecnología	IP
------------	-----------

Tipo di telecamera	Minidome
--------------------	-----------------

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	256 MB
-------------	---------------

Memoria ROM	128 MB
-------------	---------------

Peso netto	480 g
------------	--------------

Peso con confezione	670 g
---------------------	--------------

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
-----------------	-------------------

Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
-----------------------	------------------------------------

Anomalia di memorizzazione	Sí
----------------------------	-----------

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí
-----------------------	-----------

Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
--------------------	--------------------------------------

ASSI

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

