technical datasheet



modo dell'alimentazione elettrica



Telecamera minidome ip da 2 megapixel e ottica fissa

IPC-HDBW2241E-S

VIDEO (TELECAM	ERE)	CARATTERISTICHE DI RETE	
Video resolution	2 Megapixel	Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sí	ONVIF	Sí, tipo S y G
HLC	Sí	Numero massimo di utenti	6 utenti
3D-NR	Sí		xplorer / Chrome / Firefox
AGC	Sí	Software di gestione	DSS / DMSS
AWB	Sí	Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Disconnessione di rete	Sí
Immagini al secondo	25fps	Conflitto di indirizzi IP	Sí
Uscita video	RJ45	Cybersecurity	Sì
Modalità giorno	Colore	IMMAGINE	
/ notte Privacy mask	Fino a 4 zone	Sensore	CMOS ®
Tipo di codice	CBR / VBR	Risoluzione del sensore	1920 x 1080
	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265:	Dimensione del sensore	1/2.8'
Bit rate	12Kbps ~ 6144Kbps	Velocità dell'otturatore	1/3 ~ 1/100000s
Compressione	H.265 / H.264	elettronico	Color: 0.002Lux / B/W:
Main stream	1080P (1 ~ 25fps)	Illuminazione minima	0.0002Lux
Sub stream	704 × 576	Rapporto S / N	Piu di 56dB
Filigrana	Sí	LENTE	
Specchio	On / Off	Tipo lente	Fissa
ANALISI VIDEO		Distanzia focale	2.8 mm
Tipo de	Analitico con classificazione	Apertura massima del diafrar	mma F/1.6
deteccion	uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree	Angolo di visione	106°
Attraversamento della linea	Sí	Distanza minima di messa a	fuoco 700mm
Intrusione	Sí	VISIONE NOTTURNA	
Rilevazione del	Sì (4 aree)	Distanza di visione notturna	30 m
movimento Rilevamento	<u></u>	Tipo di visione notturna	IR
audio	Sí	Numero di LED	3
Video Tamper	Sí	IR ON/Off	Automatico / Manuale
Classificazione veicolo / umano	Sí	DISTANZA DORI	
SMD PLUS	Sì	Rilevare	44 m
AL INSENITATIONS	CONCLINO	Osservare	18 m
ALIMENTAZIONE	CONSUMO	O3301 val 6	10 111

DC

Riconoscere

9 m

technical datasheet

Tensione	12V
Consumo (w)	4.7W
Amperaggio	400mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	81 x 110 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso neto	340 g
Peso con confezione	490 g

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí

SISTEMA (TELECAMERE)

Memoria RAM	128 MB
Memoria ROM	128 MB

Identificare	4 m
INFORMAZIONI GENERA	LI
Serie	Serie 2X41
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome
AUDIO(TELECAMERE)	
Microfono incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM





